

DR² RUST RELEASER *DEGRIPPANT HP ECHAPPEMENT* **DÉGRIPPANT CATALYTIQUE SURPUISSANT DÉGRIPPE ET LUBRIFIE**

VERSION 2 - SEPTEMBRE 2010

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

UTILISATION

- Dégrippe et lubrifie tout mécanisme. Permet le démontage et la réutilisation de pièces sévèrement oxydées.
- Automobile, travaux publics, industrie.

AVANTAGES

- ECHAPPEMENT est un dégrippant catalytique hautes performances, il agit en réducteur d'oxydes tout en lubrifiant.
- Du fait de sa formulation aux silicones modifiées technologie GDA®, l'Aérosol ECHAPPEMENT est très pénétrant et libère les mécanismes même les plus grippés.
- Les silicones modifiées apportent aussi un très fort pouvoir lubrifiant (extrême pression) et hydrofuge (repousseur d'eau) protégeant les pièces traitées d'un grippage ultérieur.
 - L'usinage (taroudage, filetage) de pièces traitées avec ECHAPPEMENT peut être fait sans aucun inconvénient.



PRESENTATION ET MODE D'EMPLOI

- Aérosol de 650 ml de capacité nominale (volume net 400 ml).
- Agiter l'aérosol avant l'emploi.
- Pulvériser sur le mécanisme grippé et laisser pénétrer 15 minutes ou plus avant démontage

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dans les conditions normales d'emploi l'Aérosol ECHAPPEMENT ne présente aucun caractère particulier de toxicité et ne nécessite pour sa manipulation que les précautions générales s'appliquant aux lubrifiants industriels et aux aérosols (se référer aux instructions sur l'emballage).

CONDITIONNEMENT

- Cartons de 12 Aérosols.
- Référence 405012
- Existe aussi en vrac : 805005 – 805030

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.